



グリーンレーザー LTC-SSGM9XBB



電子整準

高輝度
グリーンレーザー

NEW!


ラインメモリー

リチウム電池

ロックモード

使用温度範囲
-10 ~ 50℃

360°
水平



実測精度 10mで±1mm以内（全方向）
使用距離 別売受光器使用時20m
電源 リチウムバッテリー/AC100V
連続使用時間 約6時間（LBT-3400IN使用受光器モード時）
適用受光器 LC-15GP, LC-FSG

標準価格
（本体） **¥278,000**

グリーンレーザー LTC-SSGM9X



電子整準

高輝度
グリーンレーザー


ラインメモリー

NI-MH充電電池

ロックモード

使用温度範囲
-10 ~ 50℃

360°
水平



実測精度 10mで±1mm以内（全方向）
使用距離 別売受光器使用時20m
電源 Ni-MH充電電池 × 4/単3乾電池 × 4/AC100V
連続使用時間 約2.5時間（NI-MH充電電池使用）
適用受光器 LC-15GP, LC-FSG

標準価格
（本体） **¥238,000**

グリーンレーザー LTC-SSG900



ジンバル整準


高輝度
グリーンレーザー

ラインメモリー

NI-MH充電電池

使用温度範囲
-10 ~ 50℃

360°
水平



実測精度 10mで±1mm以内（全方向）
使用距離 別売受光器使用時20m
電源 NI-MH充電電池4/単3アルカリ電池 × 4/AC100V
連続使用時間 約2時間（NI-MH充電電池使用）
適用受光器 LC-15GP, LC-FSG

標準価格
（本体） **¥200,000**

グリーンレーザーキャッチャー(受光器)

品名	LC-15GP	LC-FSG	LC-GL
			
標準価格(本体)	¥55,000	¥25,000	¥25,000
適合機種	グリーン全機種	グリーン全機種	LTK-G
遠近切替モード	●		
受光距離 ※条件等により異なる	半径1.5～30m	半径3～20m	半径1.5～20m
検出精度 ※ラインの中心を検出	±1mm/20m以内	±1mm/15m以内	±1mm/15m以内
電源	9Vアルカリ乾電池x1	単4アルカリ乾電池x4	9Vアルカリ乾電池x1
サイズ(mm)	150x50x25	150x70x28	150x50x25
重量(g)	150	200	150
付属品	9V乾電池 クランプ・ストラップ	単4アルカリ乾電池x4本 クランプ	9V乾電池 クランプ

レーザー墨出し器用 リチウムバッテリー

品名	リチウム バッテリー	リチウム バッテリー	リチウム バッテリー	リチウム バッテリー	リチウム バッテリー	充電バッテリー セット
型番	LBT-3200	LBT-1620	LBT-3400IN	LBT-5400	MLB-3	BT-13A
						
標準価格	¥23,000	¥20,000	¥23,000	¥13,000	¥10,000	¥34,000
容量	3400mA	1620mA	3400mA	3200mA	2200mA	13000mA
出力	1A	1A	1A	1A	1A	5V / 2.1A 1.1A
対応機種	PGX9001	PG610Z ～PG510Z	GX910BB SSGM9XBB	GK9	G310P ～G610P	
	TPX920Z					
	TPX720Z	TP620Z ～TP320Z	RB910X	RK9	RB310 ～RB610	
	FG3C					